

FERMACELL Abdichtungsset

Zur Stoßabdichtung und Flächen- grundierung

Anwendungsgebiete

Das FERMACELL Abdichtungsset enthält **Voranstrich** (1kg), **Flüssigfolie** (1kg), **Dichtband** (5m) und einen **Pinzel**. Damit bekommt der Verarbeiter alles, was für die Abdichtung der Anschlussfugen eines FERMACELL Powerpanel Duschelements oder für kleinere Abdichtungsarbeiten in Sanitärräumen und Bädern auf verschiedenen Untergründen im häuslichen Bereich benötigt wird. Das Abdichtungsset ist geeignet für FERMACELL Gipsfaser-Platten, FERMACELL Powerpanel H₂O, Gipsplatten, zementäre Platten, Putz, (Poren-) Beton, Mauerwerk, Stein, Estrich.

Eigenschaften

- **Gebrauchsfertig und wasserundurchlässig**
- **Lösemittelfrei und weichmacherfrei**
- **Sehr kurze Trocknungszeit (2 bis 3 Stunden)**
- **Sehr gute Haftfähigkeit & hohe Rissüberbrückung**
- **Sichere Verbindung mit FERMACELL Flexkleber**
- **Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen**
- **Verträglich mit Silicon -Dichtstoffen**
- **Erfüllt die Beanspruchungsklasse A1 (0, A01 und A02) gemäß ZDB-Merkblatt (01-2005)**

Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, tragfähig, trocken, öl- und fettfrei sein. Die Temperatur sollte zwischen +5 °C und +25 °C liegen. [FERMACELL Voranstrich](#) Vor Gebrauch gut schütteln und mit dem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche des Powerpanel Duschelements aufbringen. Pinsel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

[FERMACELL Flüssigfolie](#) vor Gebrauch gut aufrühren und mit dem Pinsel der Dichtbandbreite entsprechend auf die getrockneten grundierten Übergänge des Duschelements auftragen. [FERMACELL Dichtband](#) in die frische Flüssigfolie einlegen. Bei Stoßstellen in den Ecken auf 5 cm Überlappung achten. Im 2. Arbeitsgang mit Flüssigfolie frisch in frisch überstreichen. Ca. 2 Stunden (bei 20 °C/50% RLF) trocknen lassen. Für die weitere Verfliesung empfehlen wir FERMACELL Flexkleber. Weitere Hinweise: [FERMACELL Profi-Tipp Abdichtungen](#) (zum Download anklicken oder unter www.fermacell.de).

Materialkennwerte

Ausführliche Hinweise (zum Download anklicken):

[FERMACELL Datenblatt Voranstrich](#)
[FERMACELL Datenblatt Flüssigfolie](#)
[FERMACELL Datenblatt Dichtband](#)

Lagerstabilität

Flüssigfolie	18 Monate (kühl und frostfrei)
Voranstrich	24 Monate (kühl und frostfrei)



Händlerdaten

Art.-Nr.	79115
EAN	4007548 006781
Zolltarifnummer	35069100
Menge/ Palette	100 Sets
Gewicht/ Palette	275 kg

FERMACELL Abdichtungsset

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach abP A1 und nach dem ZDB-Merkblatt 0, A01, A02 "Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen" von der Amtlichen Materialprüfanstalt für Steine und Erden, Clausthal-Zellerfeld
- Geprüft nach abP A1 und nach den Anforderungen des ZDB-Merkblattes "Hinweise für die Ausführungen von

Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich" Januar 2005 des Fachverbandes des Deutschen Fliesengewerbes

- Geprüft nach DIN 1048 Wasserundurchlässigkeit eines Dichtsystems bei der Prüftechnik IFEP GmbH

FERMACELL Abdichtungssortiment

FERMACELL Voranstrich				
	Artikel- Nr.	EAN-Nr.		Verbrauch
	79066	4007548005111	1-kg-Flasche	ca. 120-150 g/m ²
	79067	4007548005043	5-kg-Eimer	
			Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss	
FERMACELL Dichtband				
	Artikel- Nr.	EAN-Nr.		Verbrauch
	79069	4007548005067	5 m lang, 12 cm breit	ca. 1 m/lfm. Anschlussfuge
	79070	4007548005074	50 m lang, 12 cm breit	
			Zur Eckausbildung und Überbrückung von Fugen und Anschlüssen	
FERMACELL Flüssigfolie				
	Artikel- Nr.	EAN-Nr.		Verbrauch
	79071	4007548005081	5-kg-Eimer	ca. 800-1200 g/m ²
	79072	4007548005098	20-kg-Eimer	
			Zur Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich	
FERMACELL Wanddichtmanschette für Dusch- und Wannenarmaturen				
	Artikel- Nr.	EAN-Nr.		Verbrauch
	79068	4007548005104	2 Stück/Packung VPE – 1 Karton à 5 x 2 Stück Zum dauerhaften Abdichten von Rohrdurchführungen	1 Stück je Rohrdurchführung
FERMACELL Flexkleber				
	Artikel- Nr.	EAN-Nr.		Verbrauch
	79144	4007548005463	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen In Säcken à 25 kg Europalette/42 Stück	6er Zahnung – ca. 2,5 kg/m ² 8er Zahnung – ca. 3,0 kg/m ² 10er Zahnung – ca. 3,5 kg/m ²

FERMACELL® und XELLA® sind eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.de

Stand 06/2009. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 2 von 2