


Powerpanel Flächenspachtel



Für zementäre Untergründe

Anwendung

Der FERMACELL Powerpanel Flächenspachtel ist ein kunststoffvergüteter zementärer Universal-Flächenspachtel, für den Innen- und Außenbereich sowie für Feuchträume. Der Powerpanel Flächenspachtel ist hervorragend geeignet zum Verspachteln von Schraubenköpfen und Stoßfugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten oder vor dem Auftragen des FERMACELL Abdichtungssystems. Der Flächenspachtel ist sowohl für die Powerpanel H₂O Platten als auch für die Powerpanel TE Estrich-Elemente geeignet.

Eigenschaften

- **Kein Armierungsgewebe notwendig**
 - bei vollflächiger Verspachtelung
- **Kunststoffvergütung**
 - geschmeidige Verarbeitung, hohe Klebkraft und hohes Wasserrückhaltevermögen
- **Leichte Verarbeitbarkeit**
 - leicht schleifbar
 - Ausziehen fast bis „auf Null“ möglich
- **Hochwertige Oberfläche**
 - sehr fein und glatt
- **Optimal abgestimmt auf das Powerpanel-System**
 - die spezielle Rezeptur wurde für die zementäre Powerpanel H₂O-Familie von FERMACELL entwickelt

Verarbeitung

Den Powerpanel Flächenspachtel in verarbeitungsgerechter Konsistenz mit sauberem Wasser anrühren. Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden. Verarbeitungszeit, je nach Konsistenz, Temperatur und Schichtdicke, ca. 30–60 min. Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Bei saugenden Untergründen, geringeren Schichtdicken und einem reinen Abspachteln von Fugen und Verbindungsmitteln sind die Platten z. B. mit dem FERMACELL Voranstrich zu behandeln. Beim vollflächigen

Verspachteln der FERMACELL Powerpanel H₂O kann bei Schichtdicken ab 2 mm auf eine Grundierung verzichtet werden (maximale Schichtdicke 10 mm).

Materialkennwerte

Verbrauch	ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Wasserzugabe	ca. 0,55 l / kg
Verarbeitungszeit	30-60 Minuten
Verarbeitungstemp.	mindestens + 5 °C
Überarbeitbarkeit:	nach ca. 24 Stunden
Lagerung	6 Monate trocken
Verpackungsgröße:	20 kg (10 kg)
Farbe:	grau



Händlerdaten

Gewicht/ Sack	10 kg	20 kg
Artikelnummer	79074	79075
EAN-Nummer	4007548005142	4007548005159
Zolltarifnummer	25202010	25202010
Menge/ Palette	100 St.	50 St.
Gewicht / Palette	1000 kg	1000 kg

Allgemeine Hinweise

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2008

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 – 5235665

Telefax: 0800 – 5356578

E-Mail: Info@xella.com